

			C1200	C1500	C1600
MOTORE					
Bicilindrico raffreddato a liquido	Kubota D1105 STAGE V - TIER 4	Diesel 24,8 hp	✓	—	—
Bicilindrico raffreddato a liquido	Kubota D1305 STAGE V - TIER 4	Diesel 24,8 hp	—	✓	✓
TRASMISSIONE					
Tipo	Idrostatica		✓	✓	✓
Pompe idrauliche	2 Pompe a pistoni a portata variabile 83.2 lt/min 365bar		✓	—	—
	2 Pompe a pistoni a portata variabile 93 lt/min 365bar		—	✓	✓
SOTTOCARRO					
Larghezza dei cingoli	200 mm		✓	—	—
	230 mm		—	✓	✓
Rulli oscillanti	5		✓	✓	✓
IMPIANTO IDRAULICO SPEC 1 - 2					
Pompe idrauliche	Pompe ad ingranaggi		✓	✓	✓
Flusso Std	1x26/min		✓	—	—
	1x27 l/min		—	✓	✓
Pressione massima	200 bar		✓	✓	✓
IMPIANTO IDRAULICO CON ALTO FLUSSO SPEC 3					
Pompe idrauliche	Pompe a pistoni a portata variabile		✓	✓	✓
Flusso Std	2x27=54 l		✓	—	—
	2x29=58 l		—	✓	✓
Pressione massima	280 bar		✓	✓	✓
IMPIANTO IDRAULICO SPEC 2 (Solo U.S.A.)					
Flusso standard	1x36,3 lt		✓	—	—
	1x39,7 lt		—	✓	✓
Pressione massima	180 bar		✓	✓	✓
IMPIANTO IDRAULICO CON ALTO FLUSSO SPEC 3 (Solo U.S.A.)					
Alto flusso	2x27=54 lt		✓	—	—
	2x29=58 lt		—	✓	✓
Pressione massima	280 bar		✓	✓	✓
USCITE IDRAULICHE SUPPLEMENTARI					
Spec-1	n° 2		✓	✓	✓
Spec-2	n° 5		✓	✓	✓
Spec-3	n° 5		✓	✓	✓
PRESTAZIONI E DIMENSIONI					
Velocità massima	6,9 Km/h		✓	—	—
	7,6 Km/h		—	✓	✓
Peso a secco	795 Kg		✓	—	—
	910 Kg		—	✓	—
Freno di stazionamento	919 kg		—	—	✓
	Si		✓	✓	✓
Regolatore di potenza	Si		✓	✓	✓
Capacità cassoni	da 0,39 a 0,67 m ³		✓	✓	✓