



## PIATTAFORME VERTICALI con motore idraulico AS0607 - AS0607W

### Caratteristiche:

- Cestello in acciaio.
- Pianale estensibile di 90 cm.
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media.
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato.
- Trazione anteriore.
- Carica batterie automatico.
- Comandi proporzionali per salita e traslazione.
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti.
- Punti di ancoraggio imbracature.
- Valvola manuale di discesa d'emergenza.
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma.
- Freni posteriori a dischi multipli.
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori.
- Sbloccaggio freni manuale.
- Comandi da terra.
- Vano componenti apribile.
- Pneumatici antitraccia.
- Slitte antiribaltamento.
- Inclinometro con allarme sonoro.
- Doppi lampeggianti.



**NORD EST ELEVATORI** via dell'industria 2 bis / int.1 - 30031 Dolo (VE)  
Tel. 0415100131 - Fax 041 413844 - info@lmgmglift.it  
www.lmgmglift.it - www.nordestelevatori.com



## Specifiche tecniche

	AS0607W	AS0607
Altezza lavoro (A+2)	7,8 m	7,8 m
Altezza della piattaforma - Rialzata (A)	5,8 m	5,8 m
Altezza della piattaforma - a Riposo (B)	1,02 m	1,02 m
Lunghezza piattaforma (C)	1,63 m	1,63 m
Larghezza piattaforma (D)	0,74 m	0,74 m
Lunghezza totale (con scala) (E)	1,83 m	1,83 m
Larghezza totale (F)	0,81 m	0,76 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde su (G)	2,12 m	2,12 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde giù	1,82 m	1,82 m
Lunghezza prolunga piattaforma (H)	0,9 m	0,9 m
Interasse (I)	1,32 m	1,32 m
Altezza da terra al centro (a riposo / rialzato)	60/20 mm	80/20 mm

## Produttività

	AS0607W	AS0607
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	2/0
Portata max.	230 kg	230 kg
Portata in estensione	120 kg	120 kg
Altezza di guida	tutta altezza	
Pendenza superabile - Chiusa	25%	
Raggio di sterzata - Interno	0	
Raggio di sterzata - Esterno	1,65 m	1,65 m
Velocità salita / discesa	16/28 sec	16/28 sec
Freni	Freno della ruota anteriore	
Modalità di guida	4x2	
Tipologia pneumatici	Solido Antitraccia	
Taglia pneumatici	305x114 mm	305x114 mm

## Alimentazione

Alimentazione	24 V DC 225 Ah
---------------	----------------

## Sistema Idraulico

Volume olio idraulico	9,5 L	9,5 L
-----------------------	-------	-------

## Peso

Peso della macchina	1600 kg	1580 kg
---------------------	---------	---------

