











OPTIONAL













CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO TELESCOPICO



• Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, • Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.

- cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fugati. • Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
 - Disponibile in due versioni 55/110 giri/minuto.
 - Diametro utensili da 49 cm (191/4") a 60 cm (235/8").

• Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			N	M			
108 55DK	8024648005250	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	1400	55
108 110DK	8024648037350	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	110
108 110H6	8024648015242	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	132
108 110GB	8024648015266	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 CV / 1,8 kW	2800	110

L	DIMENSIONI E PESI													
	Modello				<u></u>		1		2					
	IPERTITINA	1	45 Kg	99 lbs	53x73xh 80 cm	21"x29"xh 31"	70x85xh 60 cm	27"x33"xh 23"	55 Kg	121 lbs				

i3













IMBALLI