

S125

Scarificatrice per restauri
Scarifying machine for restorations

**Dati tecnici / Technical data**

Tensione / Voltage	220/230 V
Potenza assorbita / Power	1200 W
Diametro utensile / Tool diameter	125 mm
Attacco aspirazione polvere / Dust aspiration connection	36 mm
Regolazione di lavoro / Work regulation	0 - 6 mm
Velocità / Speed	240/108 rpm
Peso / Weight	3 kg

Cod: S125-00**Fornita senza accessori / Supplied without accessories**

Accessori S125 / S125 accessories

**Disco in carburo di tungsteno da 125 mm
grana fine e media utilizzo universale**
125 mm tungsten carbide disc Medium-fine grain
universal use



GR 1 **Cod: LF125-01**
GR 2 **Cod: LF125-02**
GR 3 **Cod: LF125-03**
GR 4 **Cod: LF125-04**

**Disco veltrato in carburo di tungsteno da 125 mm
6 fori**
Velcro disk in tungsten carbide from 125 mm
to 6 holes



da / to gr. 24 **Cod: LF125-05**
da / to gr. 36 **Cod: LF125-06**
da / to gr. 60 **Cod: LF125-07**
da / to gr. 80 **Cod: LF125-08**

**Disco diamantato autolivellante da 125 mm
per cemento**
125 mm self-leveling diamond disc for concrete

**Cod: LF125-09**


**Disco diamantato in PCD da 125 mm
per rimozione rivestimenti plastici e quarzi**
125 mm PCD diamond disc for removing plastic
and quartz coatings

**Cod: LF125-15**

Rotore da 125 mm per scarificazione leggera
125 mm rotor for light scarification

**Cod: S125-02**


Kit 15 frese per scarificazione leggera
Kit 15 burs for light scarification

**Cod: S125-04**

Rotore da 125 mm per scarificazione media
125 mm rotor for medium scarification

**Cod: S125-03**

Kit 15 frese per scarificazione media
Kit 15 burs for medium scarification

**Cod: S125-05**

Rotore da 125 mm con 15 frese per bocciardatrice
125 mm rotor with bush-hammer bits

**Cod: S125-01**

Kit 15 frese per bocciardatura
Kit 15 burs for bush-hammer bits

**Cod: S125-06**