

## Spin 15 Cappotto

### Scheda tecnica:Spin 15

#### Dati tecnici

Potenza motore (kW)	1,4
Giri mescolatore e/o pale (rpm)	280
Capacità tramoggia/vasca (l)	60
Resa effettiva (litri)	15-18
Pompa acqua di serie	no
Dimensioni larg./lung./alt (mm)	720/1380/950(1165)
Dimensioni imballo larg./lung./h (mm)	800/590/830
Peso (Kg)	78 (con imballo 82)
Livello pressione sonora (dB (A))	< 65

#### Equipaggiamento di Serie

- Motore monofase 230V/50Hz
- Quadro elettrico di comando
- Vasca con griglia rompisacco zincata
- Camera di miscelazione estraibile
- Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
- Impianto acqua
- Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
- Kit mescolatore per colle (di serie nella versione Spin)
- Pompa acqua (di serie nella versione Spin 15A)

#### Applicazioni Spin 15:

Ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi. Se corredato dall'apposito kit opzionale, è particolarmente indicato per mescolare colle per la posa di cappotto isolante e piastrelle. In abbinamento ad una intonacatrice può formare una unità di mescolamento e pompaggio.

#### Applicazioni Spin 15 Cappotto:

Grazie allo specifico kit mescolatore, è indicato per mescolare colle, per la posa di cappotto isolante e piastrelle.